

AC-DN10A

交流适配器/充电器



简介

- 紧凑、轻质交流适配器/充电器
- 100 W 直流电源上限
- V 型安装机制可直接连接到兼容摄录一体机
- XLR 4 针输出可为其他设备供电

规格

一般信息

电源要求	100-240 V AC , 50/60 Hz
功耗	130 VA 或更低
工作温度	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)
质量约为	810 g (1 lb 14 oz)
尺寸 (宽/高/深)	101 x 177 x 48 mm (4 x 7 x 1 15/16 英寸)

输出

输出功率 (直流)	100 W (上限)
输出电压 (直流)	16.7 V

输出电流 (直流)	6 A (上限) 但是, 对于 35 °C 到 45 °C (95 °F 到 113 °F) 之间的温度, 最大输出电流如下所示。 最高 40 °C (104 °F): 5 A (上限) 最高 45 °C (113 °F): 4 A (上限)
输出终端 (直流)	方形 5 针连接器
XLR 4 针连接器	16.7 V, 6 A (上限)
输出终端 (直流)	方形 5 针连接器 16.8 V, 5 A/3 A 14.2 V, 5.7 A

标准配件

操作说明 (1)
可选配件
直流电源线

图库

