

AC-VQV10

V 系列电池交流适配器/充电器



简介

兼容 P、H、V 系列 InfoLITHIUM 电池的电源/充电器

P、H、V 系列 InfoLITHIUM 电池的高速双倍充电。
信息显示屏以百分比显示电池的剩余电量和当前电量。

规格

基本规格

尺寸 (约)	宽 100 x 高 67 x 深 111 mm (4 x 2 3/4 x 4 3/8 英寸)
重量 (约)	330 g (11.7 oz)
操作温度	0 ~ +40°C (+32 ~ +104°F)
储存温度	-20 至 ~ 60°C (-4 ~ +140°F)

交流电源要求

电压	100-240 V
频率	50/60 Hz

功耗

功耗	26 W
----	------

适配器

操作模式下的输出电压	直流输出 8.4 V/1.7 A
------------	------------------

充电规格

充电模式下的输出电压	电池充电端子 8.4 V/2.2 A
------------	--------------------

快速充电	快速充电
------	------

智能商用电视机（液晶）	Y
-------------	---

直流充电	N
------	---

充电时间

NP-FH100（充满电/正常充电）	190 分钟/130 分钟
--------------------	---------------

NP-FH70（充满电/正常充电）	125 分钟/65 分钟
-------------------	--------------

NP-FH50（充满电/正常充电）	115 分钟/55 分钟
-------------------	--------------

NP-FP90（充满电/正常充电）	175 分钟/115 分钟
-------------------	---------------

NP-FP50（充满电/正常充电）	125 分钟/65 分钟
-------------------	--------------

NP-FP71 (充满电/正常充电)	140 分钟/80 分钟
NP-FV100 (充满电/正常充电)	185 分钟/125 分钟
NP-FV70 (充满电/正常充电)	130 分钟/70 分钟
NP-FV50 (充满电/正常充电)	115 分钟/55 分钟

环保信息 (按优先级由高到低的顺序显示)

减少并淘汰卤化阻燃剂 (100%)	机壳中未使用卤化阻燃剂
无 VOC 植物油基油墨	印刷纸板时未使用 VOC (挥发性有机化合物) 植物油基油墨

备注

备注 1 : 充满电	空电池组充满电所需的大致分钟数
备注 2 : 正常充电	表示正常充电所需的大致分钟数

图库

