

BC-U1A

电池充电器/用于 BP-U90/U60/U60T/U30 锂电池的交流适配器



简介

为一节 BP-U90/U60/U60T/U30 电池充电

BC-U1A 电池充电器能够快速为一节紧凑型 BP-U90、BP-U60/U60T、BP-U30 锂电池充电。

内置交流适配器可提供直流 12 伏电压输出

BC-U1A 还配有 12 V 直流电源输出电缆，可直接向摄录一体机供电。

紧凑设计易于使用

BC-U1A 重量为 340 g (12 oz)，尺寸（宽 x 高 x 深）为 128 x 45 x 98 mm (5 1/8 x 1 13/16 x 3 7/8 英寸)。

注意：BC-U1A 符合安全标准 IEC62368-1。

规格

一般信息

电源要求	AC100V ~ 240V 50/60Hz
功耗	46W
直流供电	[36W] 12V / 3.0A
充电电压	16.4V
尺寸（宽 x 高 x 深）	128x45x98 (mm)

重量 340 (g)

操作温度 [直流供电]-5 °C ~ +45 °C
[充电] 0 °C ~ +45 °C

大约充电时间

BP-U90 190 分钟

BP-U60 150 分钟

BP-U30 130 分钟

配件

配件 使用说明书
质保书

相关产品



PXW-FS7H

配备 SELP18110G 镜头、α 卡口镜头系统、4K/2K RAW 和 XAVC 录制选项的 4K Super 35mm Exmor CMOS 成像器 XDCAM 摄像机



PXW-FS7M2

配备可变 ND 灰度滤镜、E 卡口镜头 (锁定杆)、4K/2K RAW 和 XAVC 录制功能的 4K Super 35mm Exmor CMOS 成像器 XDCAM 摄像机



PXW-FS5

使用手持式 Super 35 抓取和拍摄



PXW-FS5M2

外观新颖的创意 Super35 便携式摄录一体机, 配备 4K 120fps HFR 和 HDR、α 卡口镜头系统、可变 ND 灰度滤镜、4K/2K RAW 和 XAVC 录制能力, 可实现“拿来就拍”



MCX-500

多机位现场制作设备

图库

