

BC-U2A

双通道同步电池充电器/适用于
BP-U90/U60/U60T/U30 锂电池
的交流适配器



简介

为两节 BP-U90/U60/U60T/U30 电池充电

BC-U2A 电池充电器能够同时快速为两节紧凑型 BP-U90、BP-U60/60T 或 BP-U30 锂电池充电

内置的 AC 适配器能够在为一块电池充电的同时，提供 12 V DC 电源输出

BC-U2A 还配有 12 V 直流电源输出电缆，可在为一节电池充电的同时直接向摄录一体机供电。

方便使用的便携式设计

BC-U2A 的重量为 620 g (1 lb 6 oz)，尺寸 (宽 x 高 x 深) 为 177 x 53.2 x 137 mm (7 x 8 1/8 x 5 1/2 英寸)。

注意：BC-U2A 符合安全标准 IEC62368-1。

规格

一般信息	
电源要求	AC100V ~ 240V 50/60Hz
功耗	89W
直流供电	[36W] 12V / 3.0A
充电电压	16.4V
尺寸 (宽 x 高 x 深)	177x53.2x137 (mm)

重量 620 (g) + 直流输出电缆

操作温度 [直流供电]-5 °C ~ +45°C
[充电] 0°C ~ +45°C

大约充电时间

BP-U90 190 分钟

BP-U60/60T 150 分钟

BP-U30 130 分钟

配件

配件 使用说明书
质保书
直流输出电缆

相关产品



PXW-FS7H

配备 SELP18110G 镜头、α 卡口镜头系统、4K/2K RAW 和 XAVC 录制选项的 4K Super 35mm Exmor CMOS 成像器 XDCAM 摄像机



PXW-FS7M2

配备可变 ND 灰度滤镜、E 卡口镜头 (锁定杆)、4K/2K RAW 和 XAVC 录制功能的 4K Super 35mm Exmor CMOS 成像器 XDCAM 摄像机



PXW-FS5

使用手持式 Super 35 抓取和拍摄



PXW-FS5M2

外观新颖的创意 Super35 便携式摄录一体机, 配备 4K 120fps HFR 和 HDR、α 卡口镜头系统、可变 ND 灰度滤镜、4K/2K RAW 和 XAVC 录制能力, 可实现“拿来就拍”



MCX-500

多机位现场制作设备

图库

