

Betacam SX

Betacam SX 是**高效可靠的数字格式**，兼具**出色图像质量和成本效益**。



简介

采用强化基膜，使磁带更结实耐用。

磁带更薄能增加录制时间。

精细的高密度颗粒填充技术和先进的压延系统，可优化磁带表面。

细磁性颗粒可实现高输出率

具有高耐用性和长光学头寿命，在严苛环境下同样耐用

清洁磁带：BCT-5CLN

规格

常规特性

| | |
|------------|------------------|
| 主包装箱数量 (件) | BCT-194SXLA : 10 |
| | BCT-184SXLA : 10 |
| | BCT-124SXLA : 10 |
| | BCT-94SXLA : 10 |
| | BCT-64SXLA : 10 |
| | BCT-62SXA : 50 |
| | BCT-32SXA : 50 |
| | BCT-22SXA : 50 |
| | BCT-12SXA : 50 |
| | BCT-6SXA : 50 |

| |
|-------------------|
| BCT-194SXLA : 7.7 |
| BCT-184SXLA : 7.6 |

| | |
|-----------------|-------------------|
| 大箱重量 (公斤) | BCT-124SXLA : 7 |
| | BCT-94SXLA : 6.8 |
| | BCT-64SXLA : 6.5 |
| | BCT-62SXA : 15.2 |
| | BCT-32SXA : 13.8 |
| | BCT-22SXA : 13.3 |
| | BCT-12SXA : 12.8 |
| BCT-6SXA : 12.6 | |
| 播放时间 (分钟) | BCT-194SXLA : 194 |
| | BCT-184SXLA : 184 |
| | BCT-124SXLA : 124 |
| | BCT-94SXLA : 94 |
| | BCT-64SXLA : 64 |
| | BCT-62SXA : 62 |
| | BCT-32SXA : 32 |
| | BCT-22SXA : 22 |
| | BCT-12SXA : 12 |
| BCT-6SXA : 6 | |
| 磁带长度 (m) | BCT-194SXLA : 707 |
| | BCT-184SXLA : 671 |
| | BCT-124SXLA : 456 |
| | BCT-94SXLA : 349 |
| | BCT-64SXLA : 241 |
| | BCT-62SXA : 231 |
| | BCT-32SXA : 124 |
| | BCT-22SXA : 88 |
| BCT-12SXA : 52 | |
| BCT-6SXA : 31 | |
| 重量 (g) | BCT-194SXLA : 720 |
| | BCT-184SXLA : 710 |
| | BCT-124SXLA : 655 |
| | BCT-94SXLA : 630 |
| | BCT-64SXLA : 600 |
| BCT-62SXA : 270 | |
| BCT-32SXA:240 | |

BCT-22SXA : 230
BCT-12SXA : 220
BCT-6SXA : 215

磁性

内矫顽磁力 (kA/m) 125.0

顽磁性 (mT) 245.0

垂直度 (Br/Bm) 0.85

物理性质

厚度：背面涂层
(μm) 1.0

厚度：基层 (μm) 11.0

厚度：磁层 (μm) 2.0

厚度：总计 (μm) 14.0

宽度 (mm) 12.65

图库

