

# CA-FB70

用于 HXC-D70 和 PMW-320/350/400/500 摄录一体机的  
光纤适配器



## 简介

### 通过光纤连接至 HXCU-FB70 摄像机控制单元

适用于 HXC-D70 演播室摄像机和 PMW-320/350/400/500 摄录一体机的 CA-FB70 光纤适配器可通过光纤连接至 HXCU-FB70 摄像机控制单元 (CCU)。借助摄像机控制单元，最远可从 250 米的距离控制 HXC-D70 和 PMW-320/350/400/500 摄像机，包括 Tally、Intercom、视频返送系统还有提示器的电源和信号的控制。

PMW-500 配备 CA-FB70 或 CA-TX70 时，需要使用 CBK-HD02。

PMW-400/350/320 配备 CA-FB70 或 CA-TX70 时，需要使用 CBK-CE01。

### 使用 HXCU-FB70 操作

CA-FB70 可与光纤型摄像机控制单元 HXCU-FB70 无缝对接。默认情况下，前控制面板安装到 HXCU-FB70 上。

## 属性

### 光纤连接

CA-FB70 有助于达到理想画质，采用光纤接口可轻松集成供电，最长距离为 250 米，也可采用单模光纤和本地供电，最长距离为 10 千米。

### 连接信号

CA-FB70 能够以高清格式为所有信号（计数器、通话系统、视频返送系统和提示器）提供灵活的集成和扩展操作的可能性。也可通过使用 CA-FB70/HXCE-FB70 的 HKC-LC01 Lemo 型光纤接口配件作为备选 Lemo 型接口。

### 使用 HXCU-FB70 和 HXCE-FB70 操作可实现更大灵活性

当 HXC-D70 摄像机或 PMW-320/350/400/500 摄录一体机上连接的 CA-FB70 需要供电，或 CA-FB70 和 HXCU-FB70 之间需要长距离信号传输时，CA-FB70 可与 HXCU-FB70 光纤 CCU 和 HXCE-FB70 供电扩展单元实现无缝合作。

## 相关产品



### CCFN-50

带 opticalCON 接头的  
50 米光纤混合电缆

## 图库

