

CBK-NA1

XDCAM 摄录一体机的 3G/4G/LTE 和 Wi-Fi 网络适配器 套装



简介

优化与 CBK-WA100 和 CBK-WA101 无线适配器搭配使用的 PXW-X180、PXW-X200 和 PXW-X500 摄录一体机的 LAN 连接

CBK-NA1 网络适配器套装包含用于 3G/4G/LTE 和 Wi-Fi 通信的 CBK-NA1E 调制解调器安装延长线和 CBK-NA1R USB/RJ-45 适配器。CBK-NA1E 允许您将调制解调器安装在摄录一体机的把手上，以避免干扰摄录一体机操作，并改进信号传输。CBK-NA1R 允许您使用有线连接的方式来实现摄录一体机的流媒体传输功能。该装置具有电缆夹机制，可避免 USB 接口受电缆压力而损坏。

网络模块扩展适配器

CBK-NA1E 允许您将 3G/4G/LTE 调制解调器安装在索尼摄录一体机上，针对 PXW-X180、PXW-X200 和 PXW-X500 摄录一体机进行了优化。模块固定在 1/4 英寸的附件靴上。

USB/RJ-45 适配器

CBK-NA1R 将设备的 USB 接口*转换为 RJ-45 接口，可支持的设备包括部分摄录一体机及无线适配器 CBK-WA100 和 CBK-WA101。这允许您使用 LAN 电缆将摄录一体机连接至网络，通过有线连接进行流媒体传输。电缆夹保护 USB 接口。

* 终端名取决于不同的连接设备（USB 无线 LAN 模块终端或外部设备的连接终端）。

属性

网络模块扩展适配器

CBK-NA1E 允许您将 3G/4G/LTE 调制解调器安装在索尼摄录一体机上，针对 PXW-X180、PXW-X200 和 PXW-X500 摄录一体机进行了优化。模块固定在 1/4 英寸的附件靴上。使用适配器可避免干扰摄录一体机操作，并改进信号传输。

USB/RJ-45 适配器

CBK-NA1R 将设备的 USB 接口*转换为 RJ-45 接口，可支持的设备包括部分摄录一体机及无线适配器 CBK-WA100 和 CBK-WA101。这允许您使用 LAN 电缆将摄录一体机连接至网络，通过有线连接进行流媒体传输。电缆夹保护 USB 接口。随附的扎带可固定连接到 USB/RJ-45 适配器的网络电缆。

* 终端名取决于不同的连接设备（USB 无线 LAN 模块终端或外部设备的连接终端）。

规格

网络模块扩展适配器：CBK-NA1E

USB	USB 2.0 A 型
电缆长度	约 200 mm (7 7/8 英寸)
重量	约 65 g (2.3 oz)
工作温度	0°C~+40°C
工作湿度	20%~90%
储存温度	-20°C~+60°C

连接 RJ45 适配器的 USB：CBK-NA1R

USB	USB 2.0 A 型
网络终端	RJ-45 10 /100BASE-T

馈电系统	总线供电
电缆长度	约 100 mm (4 英寸)
重量	约 20 g (0.7 oz)
功耗	1.5 W
工作温度	0°C~+40°C
工作湿度	20%~90%
储存温度	-20°C~+60°C

图库

