

HDCAM SR

对于要求苛刻的应用（如特效、3D、存档和电影母带制作），HDCAM SR 格式可实现出色的图像质量和温和的信号压缩。



简介

HDCAM SR

- 扩充了高清产品系列
- 配备了 TeleFile™ 系统，可进一步加强资产管理工作的做法
- 高性能金属细颗粒以及新式压延技术可提高输出率并提高 C/N 比
- 出众耐用性，能经受反复的播放和编辑操作
- 清洁磁带：BCT-HD12CL

* 产品组合可能因地区而异。请咨询您当地的索尼客户代表。

规格

常规特性

主包装箱数量 (件)	BCT-124SRL : 10
	BCT-94SRL : 10
	BCT-64SRL : 10
	BCT-40SR : 50
	BCT-33SR : 50
	BCT-6SR : 50
大箱重量 (公斤)	BCT-124SRL : 767
	BCT-94SRL : 724
	BCT-64SRL : 677
	BCT-40SR : 314

	BCT-33SR : 305 BCT-6SR : 263
播放时间 (分钟)	BCT-124SRL : 124 BCT-94SRL : 94 BCT-64SRL : 64 BCT-40SR : 40 BCT-33SR : 33 BCT-6SR : 6
磁带长度 (m)	BCT-124SRL : 893 BCT-94SRL : 681 BCT-64SRL : 469 BCT-40SR : 293 BCT-33SR : 243 BCT-6SR : 52

磁性

内矫顽磁力 (kA/m)	220
顽磁性 (mT)	390
垂直度 (Br/Bm)	0.91
平滑度 (nm)	4

物理性质

厚度 : 背面涂层 (μm)	0.5
厚度 : 基层 (μm)	8
厚度 : 磁层 (μm)	0.2
厚度 : 总计 (μm)	11

宽度 (mm)	12.65
---------	-------

非磁层厚度 (μm)	2.3
-------------------------	-----

视频和音频性能

录制密度 (Mb/inch ²)	331
------------------------------	-----

射频回放输出 (dB)	+6.0~8
-------------	--------

C/N	0
-----	---

图库

