

HDCAM

这种复杂的格式可用显著的成本提供高清质量，这使其成为了拍摄戏剧、纪录片、商业广告和主流电视节目的理想选择。



简介

HDCAM

- 持续开发的金属磁带技术
- 强化粘合剂使交联密度增加 50%
- 使用氧化铝二氧化硅粒子涂层防止脱落并确保存档稳定性
- 特别研制的润滑油可延长光学头寿命
- 通过控制表面粗糙度增加了信噪比
- 清洁磁带：BCT-5CLN

* 产品分类可能因国家/地区而异。请咨询您当地的索尼客户代表。

规格

常规特性

主包装箱数量 (件)	BCT-124HDL : 10
	BCT-94HDL : 10
	BCT-64HDL : 10
	BCT-34HDL : 10
	BCT-40HD : 50
	BCT-32HD : 50
	BCT-22HD : 50
	BCT-6HD : 50
<hr/>	
	BCT-124HDL : 8.3

大箱重量 (公斤)	BCT-94HDL : 7.8
	BCT-64HDL : 7.3
	BCT-34HDL : 6.8
	BCT-40HD : 17.3
	BCT-32HD : 16.7
	BCT-22HD : 15.8
	BCT-6HD : 14.9
播放时间 (分钟)	BCT-124HDL : 124
	BCT-94HDL : 94
	BCT-64HDL : 64
	BCT-34HDL : 34
	BCT-40HD : 40
	BCT-32HD : 32
	BCT-22HD : 22
BCT-6HD : 6	
磁带长度 (m)	BCT-124HDL : 732
	BCT-94HDL : 557
	BCT-64HDL : 382
	BCT-34HDL : 206
	BCT-40HD : 241
	BCT-32HD : 195
	BCT-22HD : 136
BCT-6HD : 43	
重量 (g)	BCT-124HDL : 780
	BCT-94HDL : 728
	BCT-64HDL : 677
	BCT-34HDL : 630
	BCT-40HD : 308
	BCT-32HD : 295
	BCT-22HD : 277
BCT-6HD : 260	

磁性

内矫顽磁力 (kA/m)	132.0
--------------	-------

顽磁性 (mT)	290.0
----------	-------

垂直度 (Br/Bm)	0.83
-------------	------

物理性质

厚度：背面涂层 (μm)	1.0
------------------------------	-----

厚度：基层 (μm)	10.0
-------------------------	------

厚度：磁层 (μm)	3.0
-------------------------	-----

厚度：总计 (μm)	14.0
-------------------------	------

宽度 (mm)	12.65
---------	-------

视频和音频性能

录制密度 (Mb/inch ²)	0.0
------------------------------	-----

射频回放输出 (dB)	0.0
-------------	-----

C/N	0.0
-----	-----

图库

