

HDVF-C35W

高清彩色液晶寻像器



简介

HDVF-C35W 3.5 英寸高清彩色液晶寻像器可通过其全彩色 TFT 液晶商用电视机显示清晰影像。摄像机操作者可使用设计的可拆卸目镜从不同位置和角度清晰地查看影像。此外，液晶商用电视机可呈现极广的可视角度以便多人同时观看同一画面。寻像器的目镜中含有一个非球面镜头，可减少寻像器图像中各角落的色差以进行更精确的聚焦。

属性

3.5 英寸大型液晶商用电视机

支持多种帧频

可拆卸目镜的设计使用户可直接观看商用电视机

高性能小型放大镜可呈现低失真图像

3 倍放大功能可简化聚焦，在使用定焦镜头时

可生成灰度信号，使摄像机操作者将曝光度调整至合适级别

可在彩色和黑白显示间可转换

两个可指派开关用于切换到预设的调节设置以及指派常用功能

规格

一般信息

电源	直流 10.5 V 至 17.0 V (由摄像机供电)
功耗	6.3 W
工作温度	-20 °C 至 +45 °C (-4 °F 至 +113 °F)
储存温度	-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)
重量	850 g (1 lb 14 oz)
-- 液晶--	液晶类型
图像显示区域尺寸	76.8 x 43.2 mm (3 1/8 x 1 3/4 英寸) (H/V, 16:9 宽高比)

功能能

亮度	250 cd/m ²
分辨率	500 或更多线
支持的格式	1080/23.98PsF、24PsF、25PsF、29.97PsF、30PsF、1080/50i、59.94i、60i
色温	6500K (带寻像器筒且连接目镜)
指示灯	绿色计数器、计数器/录制、电池、!、MAG、备用、保存

输入信号

Pb、Pr	0.7 Vp-p, 非同步, 75 Ω 终止
-------	------------------------

Y

1.0 Vp-p，同步，75 Ω终止

接头

摄像机接口

圆形 20 针

配件

操作手册 (1)

图库

