

MDR-7510

录音室专业监听耳机



简介

为精确工作而制的精密设备

7510 通过最新的坚固结构固定设计，延长了 MDR-7500 线，是参考监控和音频混合应用的选择。50mm 驱动单元使用 PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）薄膜，因此这些监听耳机提供宽频率响应、广泛的动态范围以及准确的声音重现。

7510 提供高功率处理能力，使用钕磁铁和 OFC（无氧铜）音圈。使用柔软的缓冲材料制成的噪音隔离耳垫符合耳朵的自然形状，实现舒适的隔音。

属性

50 mm 驱动单元，采用 PET 隔膜

入耳式设计

宽频率响应

高功率处理能力 (2,000mW)

立体声 Unimatch 插头

镀金接口和 OFC 耳机线

随附软质便携包

规格

组标题	
监听耳机类型	动态、入耳式
磁铁类型	钕
单元直径	50.0 mm
频率响应	5-40 kHz
阻抗	24 Ohms
灵敏度	108 dB/mW
功率容量	2,000 mW
插头类型	镀金，立体声 Unimatch 3.5mm/6.3mm 适配器
线缆长度	3m (9.8 ft)
重量	261g (9.2 oz)

图库

