

MSU-3000

主设置单元，适用于系统摄像机
(卧式) 的多摄像机远程控制面
板



简介

MSU-3000 主设置单元可用于对连接的索尼 HDC 系列系统摄像机进行直观的控制和维护。

MSU-3000 具有与 MSU-1000 相同的小巧卧式外形，以及用户熟知的人体工程学设置，适合安装于 19 英寸 EIA 机架（全机架安装尺寸）。它能够通过 1000Base-T LAN 控制多摄像机系统，也可以通过索尼 CCA 电缆直接点对点连接控制单个摄像机。

新款触摸面板具有观看效果提升、附加 LED 指示灯和可分配按钮等优点，使可操作性得到进一步增强。可通过菜单页直接访问摄像机、CCU 和 BPU 功能，21 个可分配按钮还能实现更大可用性和可扩展性。

属性

灵活、可扩展的系统配置

MSU-3000 可灵活搭配各类（不分大小）摄像机控制系统使用，并具有与 MSU-1000 相同的机械尺寸和接口系统。MSU-3000 可以灵活地控制多达 96 台 HDC 系列系统摄像机。

可自定义的开关

可以通过菜单控制页将功能和菜单映射到可分配按钮，以便快速方便地访问。包括面板上从 F1 到 F11 和 1 到 10 中任一按钮中至多 21 个。可以通过 SW 自定义菜单的已分类项目实现。

新式 LCD 触摸面板

大尺寸 LCD 触摸面板采用新一代 7 英寸 WVGA (800x480) 面板，观看效果得到提升。

USB 闪存盘

可通过 USB 盘保存或加载 MSU 的设置。还可以保存 CAM/CCU/BPU 场景文件/参考文件，对于 HDRC-4000 的 HDR 制作转换器单元，则可保存“所有设置”文件。

高速 LAN 连接

除了通过索尼 CCA 8 针电缆进行单点连接外，MSU-3000 还支持通过 1000Base-T 以太网 LAN 进行连接。

Web UI 应用程序

允许从具有直观用户界面 (UI) 的远程联网 PC 对 MSU 初始设置进行方便的远程操作。*

* 未来将推出此功能。

状态指示

通过状态键，可以在液晶面板上显示连接的摄像机/CCU/BPU 的报警状态（如果出现）。也可以显示某些设置状态。

规格

一般信息

电源	直流 100 - 240 V 50/60 Hz 0.30 A (最大值) 直流 10.5 - 17 V 2.3 A (最大值)
操作温度	5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F)
储存温度	- 20 °C 至 60 °C (- 4 °F 至 140 °F)
	400.6 x 222 x 67 mm (15 7/8)

尺寸 (宽 x 高 x 深) x 8 3/4 x 2 3/4 英寸
(不含突出部分)

重量 约 4.2 kg (9 lb.4 oz.)

输入/输出接口

LAN	RJ-45 8 针 (x1) 1000BASE-T、100BASE-TX、 10BASE-T
远程 CCU/CNU	多接口 8 针, 母口 (x1)
AUX	多接口 8 针, 母口 (x1)
I/O 端口	D-sub 50 针, 母口 (x1)
交流输入	3 针 (x1)
直流输入	XLR 4 针 (x1)

相关产品



RCP-1001

用于 HDC/HSC/HXC 系列摄像机的拨号型简易远程控制面板。19 英寸 EIA 机架式共有六个单元。



RCP-1500

用于 HDC/HSC/HXC 系列摄像机的控制杆型远程控制面板。19 英寸 EIA 机架式共有四个单元。



RCP-1501

用于 HDC/HSC/HXC 系列摄像机的拨号型远程控制面板。19 英寸 EIA 机架式共有四个单元。



CNA-1

相机控制网络适配器



MSU-3500

主设置单元, 适用于系统摄像机 (立式) 的



HDC-P31

高清紧凑型 POV 系统摄像机, 具有增强的遥



UHC-8300

UHC-8300
 8K 3CMOS 成像器摄像机



HDCU-3100

摄像机远程控制面板

控功能和先进的 HDR 工作流程

系统
UHCU-8300 (适用于 8K 摄像机控制单元)
UKCU-8001 (8K ST 2110 接口)
UZCU-SNMP80 (适用于 8K ST 2110 的 SNMP)
UKCU-IP01F (Networked Media Interface)

具备 IP 功能的下一代摄像机控制单元



NETWORKED LIVE



NETWORKED LIVE



HDCU-5000

用于 HDC-5500 和 HDC-3500/3100 系列系统摄像机的摄像机控制单元 (CCU)

HDC-P50

4K/高清紧凑型 POV 系统摄像机

HXCU-FB80

HXC-FB80 摄像机的 4K/高清摄像机控制单元

HXC-P70

经济型的三片 2/3 英寸 Exmor CMOS 成像器高清紧凑型系统摄像机，直接光纤电缆连接



BRC-X1000

具有 12 倍光学变焦能力和稳定广播画面质量的高级 4K30P PTZ 摄像机

BRC-H800

具有 12 倍光学变焦能力和稳定广播画面质量的高级全高清 PTZ 摄像机

BRC-X401

具有 NDI®*|HX 功能的 IP 4K PTZ 摄像机

RCP-3500

用于 HDC/HSC/HXC 系列摄像机的远程控制面板



RCP-3501

用于 HDC/HSC/HXC 系列摄像机的远程控制面板

图库

