

## OTM-100GSR

QSFP28 光学收发器模块 (SR)

NETWORKED **LIVE**

## 简介

OTM-100GSR 是一款支持 100GBASE-SR4 的 QSFP28 以太网收发器

建议将 OTM-100GSR 用于 XKS-C9111、C9121、C8111 和 C8166 以及安装在 XVS-9000/8000/7000/6000 现场制作切换台 100G IP I/O 板。

## 规格

## 一般规格

电源要求	3.3 V DC
功耗	2.0 W
外部尺寸 (宽/高/深)	18.35 × 12.9 × 122.3 mm (3/4 × 17/32 × 4 7/8 in)
重量	36.81 g (1.3 oz) (上限)
温度范围	工作温度：5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F) 储存温度：-20 °C 至 +60 °C (-4 °F 至 +140 °F)

## I/O 规格

光学输入/输出接口	MPO 光学接口
信号格式	802.3bm 100GBASE-SR4
信号传输速度	每通道 25.78125 Gbps
介质类型	多模
主机接口	连接器：卡式边缘连接器

## 相关产品



### XVS-7000

适用于 IP 和 SDI 的中  
型 4K/3G/高清视频切  
换台



### XVS-8000

4K/3G/高清多格式 IP  
直播视频切换台



### XVS-9000

4K/3G/高清多格式 IP  
直播视频切换台



### PWS- 110NM1

IP Live 系统管理工作  
站

## 图库

