

PWS-110CM1

内容管理工作站



简介

PWS-110CM1 内容管理工作站是一款 1U 机架安装式服务器，可用于多功能 PWS-4500 直播制作服务器系统。

新的 PWS-110CM1 将提供支持元数据的工作流，并提高了跨多个 PWS-4500 服务器的内容管理能力，让用户能够轻松高效地搜索内容，并无缝传输和交付。

基于元数据的工作流有利于大规模的直播制作，特别是需要从转播车操作众多摄像机和服务器的大型体育赛事。将 PWS-110CM1 与更新后的 PWS-4500 系统（使用 2.3 版软件）结合使用，能让服务器操作员输入元数据，在网络上指示服务器内容，分类并指示剪辑的元数据，按元数据、关键字或星级评级搜索剪辑，在服务器以及外部设备之间传输剪辑。

将为 PWS-4500 直播制作服务器系统提供内容管理能力

提供基于元数据的工作流

轻松高效地搜索内容并无缝传输

使用元数据、关键字或星级评级浏览/搜索剪辑

列出各服务器中与网络相连的剪辑

在服务器之间传输剪辑

将剪辑导出到外部 HDD/NAS/NLE 设备

规格

一般信息

电源要求	100V 至 240V 交流，50/60 Hz
功耗 - 最大	235W
功耗 - 待机	3W 或更低
工作温度	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F)
储存温度	-20°C 至 55°C (-4°F 至 131°F)
工作湿度	20% 到 90% (相对湿度)
储存湿度	75% 或更低
质量/重量	14 kg (30 lb 14 oz)
尺寸 (宽/高/深)	440 x 43.6 x 640 (17 3/8 x 1 3/4 x 25 1/4)

输入/输出

LAN	RJ-45 x 2port (1000BASE-T、100BASE-TX)、SFP+ (x1) 10GBASE-SR/LR (附加卡) *1 *2
USB	- 超高速 USB (USB 3.0) A 型 - 总共 6 个端口 (前面 2 个，后面 4 个) - 前面：供电支持 (900 mA/端口) - 后面：右下角端口支持供电 (900 mA)，其他三个端口不支持供电

HDMI	A 型、HDMI 版本 1.4a、 1920x1200 最大分辨率、60 Hz
Display Port	显示端口版本 1.1a、2560 x 1600 最大分辨率、60 Hz

PC 规格

处理器	Intel Core i7-3770 (3.4 GHz)
内存	8 GB
操作系统驱动器	m-SATA 60GB x 1
数据驱动	1.2 TB PCIe SSD
扩展总线	PCIe Gen2 8Lane (30 W) x 2

注

*1	PWS-110CM1 的 X520-DA1 10G NIC 并未配备收发器模块。 E10GSFPSR (短距离) 或 E10GSFPLR (长距离) 都需要在 本地安装。
*2	仅在装有 SFP+ 模块时才可用。

相关产品



**PWA-
MGW1B**
视频转码软件



PWS-4500
适用于 IP 网络的 4K/
高清多端口音视频存储
单元



**PWS-
110PR1**
缩短长度的制作控制工
作站



**PWSK-
4403**
PWS-4403 控制面板



BPU-4800

*用于 HDC-4800 系统
摄像机的 4K/高清基带
处理器单元和 UHF
服务器*

图库

