

# RCP-1500

用于 HDC/HSC/HXC 系列摄像机的控制杆型远程控制面板。19 英寸 EIA 机架上共有四个单元。



## 简介

RCP-1500 遥控面板的液晶商用电视机上集成了直接操作开关和触摸面板，使其成为可媲美 MSU 的易于操作、多功能的遥控面板。光圈和主黑电平调节块采用了操纵杆类型控制。可在 19 英寸 EIA 机架上安装最多四个单元。

## 属性

### 触摸面板和许多直接访问开关适合多种摄像机操作

此遥控面板配备了执行多种摄像机操作所需的控制功能，可对各种功能进行简单准确的操作。可根据具体功能和使用频率，对面板上的操作按钮、调整旋钮和其他控件进行管理。对摄像机的操作和设置至关重要的按钮周围还设有防护框，以防止按钮被无意操作

### 以太网连接能力

除了使用 CCA-5 电缆进行连接之外，还能通过 LAN 电缆进行连接。因此，在设置多摄像机控制系统时，不仅能使用之前的 CNU-700 构建系统，还能使用 LAN 构建系统。

### 直接场景文件控制

可轻松访问场景文件，支持各种场景设置。

### 可自定义的开关和菜单

用户可指派任意功能到备用开关，还能创建自己喜欢的菜单。

## 规格

### 一般信息

功耗	4 W
工作温度	5 °C 至 40 °C (41 °F 至 104 °F)
尺寸 (W x H x D) (不含突出部分)	102 × 310 × 125 mm (4 1/8 × 12 1/4 × 5 in)
重量	1.8 kg (3 lb.15 oz.)
电源	直流 10.5 V 至 30 V

### 输入/输出接口

以太网	RJ-45 8 针 (X1)
CCU/CNU	多接口 8 针，母口 (x1)
AUX	多接口 8 针，母口 (x1)
EXT I/O	D-sub 9 针，母口 (x1)

## 相关产品



### BRC-H900

具有 1/2 型 Exmor 3CMOS 成像器和 14 倍光学变焦的云台摄像机



### CNA-1

相机控制网络适配器



### HXC-FB80

三片 2/3 英寸 Exmor™ CMOS 成像器高清彩色演播室摄像机



### HDC-5500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器和直接 4K 输出能力的高性能便携式系统摄像机



## HDC-3500

具有三片 2/3 英寸 4K CMOS 成像器的便携式系统摄像机适用于光纤操作



## BRC-X401

具有 NDI®\*|HX 功能的 IP 4K PTZ 摄像机

## MSU-3000

主设置单元，适用于系统摄像机 (卧式) 的多摄像机远程控制面板

## MSU-3500

主设置单元，适用于系统摄像机 (立式) 的多摄像机远程控制面板

## UHC-8300

UHC-8300  
8K 3CMOS 成像器摄像机系统  
UHCU-8300 8K 摄像机控制单元  
UKCU-8001 (8K ST 2110 接口)  
UZCU-SNMP80 (适用于 8K ST 2110 的 SNMP)  
UKCU-IP01F (Networked Media Interface)

## 图库

