

RM-B170

用于索尼演播室摄像机和摄录一体机的经济型手持式远程控制设备



简介

RM-B170 远程控制设备是 RM-B150 的继任者。它为基本的远程摄像机操作提供了一种更经济的解决方案，还增加了一些功能，其中包括远程控制介质和非线性介质剪辑的操作。它能作为便携式远程控制设备直接连接到摄像机或摄录一体机，也可以连接到 CCU 作为简易远程控制面板使用。当直接连接到摄像机上时，RM-B170 可对距离在 100 米（328 英尺）以内的摄像机进行控制。

可用于以下索尼摄像机：

HDCAM 摄录一体机：HDW-700A、HDW-650、HDW-750、HDW-F900/H/R

XDCAM HD422 专业光盘摄录一体机：PDW-680、PDW-700、PDW-F800

XDCAM HD422 存储摄录一体机：PMW-300、PMW-400、PMW-500

XDCAM EX 存储摄录一体机：PMW-EX3、PMW-320、PMW-350、PMW-F3

数字电影摄影机和 4K XAVC：F23、F35、F65、PMW-F5、PMW-F55

演播室摄像机：BVP-950A、BVP-750A、BVP-550/570、HDC 和 HXC 系列

属性

媒体和录制文件的远程访问和查看

除了调节摄像机的图像修饰功能，该设备还能控制与摄像机或摄录一体机相连的录像机中所插入的介质。此外，它还支持非线性介质剪辑的操作。

监视器输出或“仅控制”

该设备配有一根 10 米互连 8 针远程电缆，该电缆可为所有摄录一体机系列的图像监视器提供模拟复合输出（在 HD 型号上必须启用下转换器）。

还能用于多种应用或代替 RCP-700 系列远程控制面板。

RM- B170 采用了新式演播室摄像机命令系统，可用于多种应用或代替 RCP-700 系列远程控制面板。

可控制自动调节功能

RM-B170 可对摄像机执行自动黑白调节。

可控制 ECS/快门功能

可从设备上打开或关闭摄像机的扩展清晰扫描 (ECS) 和电子快门功能。还能调节 ECS 频率和快门速度。

可控制慢速快门功能

RM - B170 可为具备 SLS (慢速快门) 功能的摄像机设置累积帧数。

能与另一个控制面板并行操作

通过摄像机控制单元将该设备连接到摄像机后，可同时从该设备和另一个远程控制面板（如 MSU-1000/1500 系列主设置单元或 RCP-1000/1500 系列远程控制面板）对摄像机进行控制。能使该解决方案成为多摄像机拍摄的实惠之选。*

*某些 CCU 型号不支持多重控制。

可分配按钮

可为两个按钮分配各种功能，以便记者实时记录（拍摄标记）或激活摄像机功能。

高亮度按钮

设备前面板上的操作按钮和控件包括高亮 LED 照明式按钮，方便

在低光和高光环境下轻松进行识别，还能通过 LED 指示灯的闪烁或亮起来指示操作状态。指示灯的亮度可调节。

防止意外操作的防护装置

按钮周围有防护装置，能防止误碰可能会对摄像机的操作或设置造成的严重影响。

GPI 接口

外部 GPI 输入/输出（D Sub 9 针连接器）支持红色和绿色计数输出、12V 直流输入和备用输入，以备将来使用。

相关产品



HXC-FB80

三片 2/3 英寸
Exmor™ CMOS 成像
器高清彩色演播室摄像机

图库

