SELC1635G

FE C 16-35mm T3.1 G 电影镜 头系列,全画幅广角变焦能力, 自带出色光学性能、可操作性及 智能拍摄功能



简介

背景虚化的影院级图像

出色的角对角分辨率以及稳定的 T3.1 (F2.8) 大光圈,确保从广角到远距拍摄都能实现惊人的背景虚化效果,让您体验到影院级柔美画质。

手动操控灵敏、满足创作之需

能实现焦距、变焦及光圈平滑一致的精准调节。采用 PXW-FX9 和 VENICE 等大画幅成像器摄像机,将为您的艺术视觉享受之旅带来精准的操控性。

高级智能拍摄功能

索尼 E 卡口镜头系统具有多种智能功能,包括支持自动对焦 (AF)、伺服变焦以及从摄像机、遥控器或智能手机执行变焦/光圈/ 对焦控制,能让摄影师无需接触镜头环,就能专注进行构图和对 焦。*

*需要用到兼容摄像机、遥控器、智能手机和移动应用程序。

属性

创意制作、尽情表达

索尼电影镜头系列实力代言索尼精尖技术,专为满足创意制作高要求而推出,其操控性能精准,可助您探索全新艺术创意可能性。该广角变焦镜头针对数字电影、纪录片制作及其他采用全画幅摄像机(如 FX9 和 VENICE)拍出的优质内容进行了优化。

先进的光学设计

两个 XA (Extreme Aspherical) 非球面镜片和三个非球面元件能大幅减少失真、曲率和散光的情况。两块 ED (超低色散) 玻璃元件可抑制颜色失真,而光学表面的高级纳米 AR (抗反射) 涂层可显著减少光斑和重影。浮动对焦机制专为电影应用而优化,无论何种拍摄距离,都能确保出色分辨率和低失真率。

镜头流畅、自然

作为索尼热门款 FX9 和 VENICE 摄像机全画幅成像器的理想搭档, SELC1635G 凭借稳定的 T3.1 (F2.8) 大光圈和圆形 11 片式光圈, 能实现浅景深及柔和背景虚化(散景)效果, 成就专业摄影师的满满创意。

精确、灵敏、手动式对焦

线性响应 MF 能确保手动对焦顺畅、无滞后,以便 DoPs 和摄像 机操作员准确、直观地调整对焦。对焦环具备 120 度大转角能力,能使操控更精细,并带有距离刻度标记,即便多种拍摄角度,也能实现一致化焦点重置。为使操控性完全满足任何用户(包括习惯拍摄静物的摄影师)的创意之需,SELC1635G 还推出了变焦环逆向转动功能,便于在 AF/MF 模式和全手动模式之间切换,还提供"咔嗒"档位声,可为精准调节光圈提供触觉反馈。关闭"咔嗒"档位声后,光圈调节不仅顺畅,还会静音。

更多选件、挥洒创意

SELC1635G 具有 0.8mm 间距齿轮和 114mm 镜头直径(被视为电影摄影行业标准),还兼容包括遮光斗和跟焦组件系统在内的各种配件。

可拆卸式伺服变焦

随附伺服装置具有舒适的指尖操控能力,能提供顺畅、渐进式对焦功能,适用于拍摄场景移动较慢的戏剧或宣传视频。伺服和手动控制可通过镜头装置上的按钮进行切换,设置为伺服控制后,即可通过摄像机手柄或操纵杆来控制变焦。此外,如有需要,还可将伺服装置分离,减轻镜头负重,让操作更轻便。

快速、准确的 AF 和 AE

SELC1635G 完全支持 FX9 全画幅摄像机的增强混合相位/对比

度检测自动对焦 (AF) 以及自动曝光 (AE) 功能。这项突破性技术能让您集中精力进行取景,可实现摄像机和镜头之间的无缝协作,同时对浅景深对象仍维持对焦。

规格

一般信息	
卡口	索尼 E 卡口
格式	35 mm 全画幅
焦距 (mm)	16-35 日
镜头组/元件	13-16
视角(35mm 全画 幅,水平)	97°-54°
最大光圈	T3.1 (F2.8)
最小光圈	T25 (F22)
光圈叶片	11
圆形光圈	是
最小焦距 (米)	0,28
最小焦距 (英尺)	0,92
最大放大倍率 (x)	0,19
变焦系统	手动和电动
望远倍率镜兼容性 (x1.4)	不兼容
望远倍率镜兼容性 (x2.0)	不兼容

遮光罩类型 正方形 尺寸:直径 x 长度 (mm) ф118.4 x 146.6 前直径 114 尺寸:直径 x 长度 (英寸) ф4.7 x 5.8 重量 (g) TBD 重量 (oz) TBD 遮光罩 傍头前美		
(mm) 前直径 114 尺寸:直径 x 长度 (英寸) Φ4.7 x 5.8 重量 (g) TBD 重量 (oz) TBD 遮光罩	遮光罩类型	正方形
(英寸) 重量 (g) TBD 重量 (oz) TBD 遮光罩		
重量 (oz) TBD 遮光罩		Φ4.7 x 5.8
	重量 (g)	TBD
	重量 (oz)	TBD
包装中的物品 包装中的物品 软质便携包 三脚架 镜头支架适配器	包装中的物品	镜头前盖 镜头后盖 软质便携包 三脚架

图库

















