

SR-PC4

SRMASTER 数据传输单元



简介

SR-PC4* 是一款 SRMemory 数据传输单元，为便携式操作环境而设计。它可智能集成到基于 PC 的制作环境中，例如现场视频制作室、现场样片系统和制作办公室。使用 F65 拍摄素材完成后，立即使用 SR-PC4 基于 Web 的 GUI 查看。

*请参阅手册查看支持的格式

属性

快速摄取

简单浏览

SR-PC4 可通过 10Giga-E* 网络接口从 SRMemory 存储卡向服务器和/或 NLE 快速传输数据。此外，还配备 GbE 和 eSATA 接口以提高灵活性。*

* 使用第三方的 PCIe 板。

直流操作 (随附交流适配器)

Web GUI 接口允许通过任意网络浏览器方便地进行浏览和控制。

规格

一般信息

电源要求

19.5 V DC

5°C 至 35°C

操作温度	41°F 至 95°F
储存温度	-20°C 至 +60°C -4°F - +140°F
重量	3.9 kg 8 lb 10 oz
尺寸 (宽 x 高 x 深) [*1]	88 x 250 x 231 mm (不含突出部分) 3 1/2 x 9 7/8 x 9 1/8 英寸 (不含突出部分)

输入/输出

监视器输出	BNC (x1) HD-SDI (1.485 Gbps) (SMPTE 292M, BTA-S004B 标准) 3G-SDI (2.97 Gbps) (SMPTE 424M)
网络	RJ-45 插孔 (x1) 1000BASE-T
选项	PCI Express 卡槽 (x1) (PCI Express x4 Gen1)

车载功能

车载功能	1D LUT, 降频转换器, 色彩空间转换器
------	------------------------

确认的操作环境

浏览器	Firefox、Internet Explorer、Safari、Google Chrome
-----	--

NFS 服务器	Redhat Linux E5、Mac OS v10.6
CIFS 服务器	Windows XP、Windows 7

配件

配件	交流适配器 (1) 橡胶垫脚 (4) SR Viewer (CD-ROM) (1) 连接手册 (1) 操作指南 (1) 光盘操作手册 (1)
----	---

注

注	*1 尺寸数值均为近似值。
---	---------------

图库

