

SXS-1 Series Memory Card

32GB、64GB 和 128GB SxS-1
系列内存卡



简介

借助久经考验的强劲技术，可以为 XDCAM EX 系列摄像机的各种录制功能提供支持

32GB、64GB 和 128GB 容量

读取速度高达 440MB/s

支持在存储卡和索尼摄录一体机之间进行 EB 流传输，从而实现了持续的双向通信并在实现稳定录制的同时避免了速度降级。

存储介质实用工具带来的增强型介质管理

专门针对索尼存储介质产品的 PC 软件 Memory Media Utility（下载可用）提供更强大的介质管理。

10 年保修

重要通知

如果您在下面列出的兼容设备上使用 SBS-64G1C 或 128G1C，则需要将设备的系统软件更新为括号中显示的或更高的版本。如需了解详细信息，请查看各设备的网站。

需要升级系统软件的兼容设备（版本号）：

PXW-X160 (V4.0)

PXW-X180 (V4.0)

PXW-X400 (V2.0)

PXW-X500 (V4.0)

PMW-F5 (V8.0)

PMW-F55 (V8.0)
 PDW-HD1550 (V1.34)
 PMW-1000(V1.43)
 XDS-1000 (V3.21)
 XDS-PD1000 (V3.21)
 XDS-PD2000 (V3.21)

规格

一般信息

接口	ExpressCard/34 , PCI Express Gen2
读取速度	3.5Gbps (=440MB/s)*
写入速度	1.6Gbps (=200Mb/s)* : SBS-64G1C、SBS-128G1C 110MB/s* : SBS-32G1C
容量	32GB** : SBS-32G1C 64GB** : SBS-64G1C 128GB** : SBS-128G1C
型号名称	SBS-32G1C、SBS-64G1C、SBS-128G1C
操作温度	-25°C-65°C
储存温度	-40°C-85°C
重量	约 27g
尺寸 (W x H x D)	约 34 x 5 x 75 mm (不含突出部分)

可靠性****

耐冲击性	1,500G
------	--------

防振动	15G
插入/可移动耐用性	30,000 次
减震	150cm

注

注

* 根据索尼的内部测试，实际速度因测量条件而异。
** 在产品使用 PCIe Gen1 接口操作的条件下。
***1GB= 10 亿字节。部分内存用于系统文件并可能有所不同。
****性能采用索尼内部标准测试

图库

