

AC-VQ1051D

L 系列电池交流适配器/充电器



AC-VQ1051D

[简介](#) [规格](#) [兼容产品](#)

图库



简介

兼容 InfoLITHIUM L 系列电池的电源/充电器

充电时间（正常充电/充满电）：F570 110 分钟/170 分钟；F770 185 分钟/245 分钟；F970 285 分钟/345 分钟。

信息显示屏以百分比显示电池的剩余电量和当前电量。

\n

用于同时为多达两节电池充电的继电器连接。

规格

基本规格



尺寸（约） W 123 x H 53 x D 135mm (4 7/8 x 2 1/8 x 5 3/8 英寸)

重量（约） 400g (14.1oz)

操作温度 +0 至 +40°C (+32 至 +104°F)

储存温度 -20 至 ~ 60°C (-4 ~ +140°F)

交流电源要求



电压 100-240V

频率 50/60Hz

直流电源要求

电压 12/24V

功耗

功耗 33-43VA (电池) ， 40-53VA (录像机/相机)

适配器

操作模式下的输出电压 DC8.4V/2.0A

充电规格

充电模式下的输出电压 DC8.4V/1.6A

快速充电 快速充电

智能商用电视机 (液晶) Y

直流充电 Y

充电时间

NP-F970 (全充电/正常充电) 345 分钟/285 分钟

NP-F960 (充满电/正常充电) 295 分钟/235 分钟

NP-F950 (充满电/正常充电)	260 分钟/200 分钟
NP-F930 (充满电/正常充电)	245 分钟/185 分钟
NP-F770 (全充电/正常充电)	245 分钟/185 分钟
NP-F750 (充满电/正常充电)	205 分钟/145 分钟
NP-F730 (充满电/正常充电)	195 分钟/135 分钟
NP-F730H (充满电/正常充电)	205 分钟/145 分钟
NP-F570 (全充电/正常充电)	170 分钟/110 分钟
NP-F550 (充满电/正常充电)	145 分钟/85 分钟
NP-F530 (充满电/正常充电)	140 分钟/80 分钟
NP-F330 (充满电/正常充电)	115 分钟/55 分钟

环保信息 (按优先级由高到低的顺序显示)



使用无铅焊料 (重量使用 100%) 无铅焊料用于焊接

减少并淘汰卤化阻燃剂
(100%)

机壳和印刷电路板中未使用卤化阻燃剂

兼容产品



HXR-NX5R

三片 1/2.8 英寸 Exmor CMOS 传感器高清 AVCHD / XAVC S 摄录一体机，采用 40 倍变焦，有清晰影像变焦和内置无线功能。



HXR-MC2500

1/4 英寸 Exmor R CMOS 成像器高清/标清 AVCHD 摄录一体机



PXW-Z150

手持式摄录一体机，可提供4K和高清图像



HXR-NX100

1.0 英寸 Exmor™ R CMOS 成像器 NXCAM 摄录一体机，配备了最



HXR-NX200

1.0 英寸 Exmor R™ CMOS 传感器，NXCAM 摄录一体机，

高 48 倍变焦镜头和 3
个独立的手动镜头环，
可录制 4K/60p

配备了新的默认视觉效
果、24 倍变焦（全高清
清晰图像变焦）、以及