

品牌服装站播

							
		电影感直播画面	长时间稳定直播	对焦表现	画面动态范围	专业视频接口	专业音频接口
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX3A	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX2	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	 AI智能识别对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	Alpha 7 V	部分堆栈式全画幅 ★★★★★	双组散热石墨单元 ★★★★	 AI智能识别对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	—	快速混合自动对焦	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★

请选择您的直播设备预算范围

多机位品牌专场直播
预算约16W+

双机位长续航方案
预算约8W+

双机位标准方案
预算约5.5W+

单机位性价比方案
预算约1W+

直播设备推荐方案



FX6
全画幅电影摄影机

× 1



FX3A
全画幅电影摄影机

× 2



FE 28-70mm F2 GM
全画幅F2大光圈标准变焦G大师镜头

× 1



FE 50-150mm F2 GM
恒定F2大光圈远摄变焦G大师镜头

× 1



FE 16-35mm F2.8 GM II
新一代全画幅大三元超广角变焦G大师镜头

× 1



UWP-D21
无线腰包式麦克风套装

× 1



DC-C1
电源适配器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

品牌服装站播

							
		电影感直播画面	长时间稳定直播	对焦表现	画面动态范围	专业视频接口	专业音频接口
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX3A	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX2	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	 AI智能识别对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	Alpha 7 V	部分堆栈式全画幅 ★★★★★	双组散热石墨单元 ★★★★	 AI智能识别对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	—	快速混合自动对焦	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★

请选择您的直播设备预算范围

多机位品牌专场直播
预算约16W+

双机位长续航方案
预算约8W+

双机位标准方案
预算约5.5W+

单机位性价比方案
预算约1W+

直播设备推荐方案



FX3A
全画幅电影摄影机

× 2



FE 24-70mm F2.8 GM II
新一代全画幅标准变焦G大师镜头

× 1



FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
新一代全画幅远摄变焦G大师镜头

× 1



ECM-M1
数字音频枪型麦克风

× 1



DC-C1
电源适配器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

品牌服装站播

							
		电影感直播画面	长时间稳定直播	对焦表现	画面动态范围	专业视频接口	专业音频接口
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX3A	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX2	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	 AI智能识别对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	Alpha 7 V	部分堆栈式全画幅 ★★★★★	双组散热石墨单元 ★★★★	 AI智能识别对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	—	快速混合自动对焦	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★

请选择您的直播设备预算范围

- 多机位品牌专场直播
预算约16W+
- 双机位长续航方案
预算约8W+
- 双机位标准方案
预算约5.5W+
- 单机位性价比方案
预算约1W+

直播设备推荐方案





Alpha 7 V NEW

全画幅微单™新基准

× 2





FE 24-70mm F2.8 GM II

新一代全画幅标准变焦G大师镜头

× 1





FE 70-200mm F4 Macro G OSS II

新一代小三元远摄变焦微距G镜头

× 1





ECM-B1M

枪型麦克风 数字音频

× 1





DC-C1

电源适配器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等

品牌服装站播

							
		电影感直播画面	长时间稳定直播	对焦表现	画面动态范围	专业视频接口	专业音频接口
	FX6	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	15+级动态范围 ★★★★★	SDI HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX3A	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX2	全画幅 ★★★★★	内置散热风扇 ★★★★★	 AI智能识别对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	FX30	APS-C画幅 ★★★	内置散热风扇 ★★★★★	快速混合自动对焦	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	XLR卡侬口 (XLR-H1手柄) MI数字音频热靴接口 ★★★★★
	Alpha 7 V	部分堆栈式全画幅 ★★★★★	双组散热石墨单元 ★★★★	 AI智能识别对焦	15+级动态范围 ★★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★
	ZV-E10 II	APS-C画幅 ★★★	—	快速混合自动对焦	14+级动态范围 ★★★★	HDMI (全尺寸) ★★★★	MI数字音频热靴接口 ★★★★

请选择您的直播设备预算范围

多机位品牌专场直播
预算约16W+

双机位长续航方案
预算约8W+

双机位标准方案
预算约5.5W+

单机位性价比方案
预算约1W+

直播设备推荐方案



ZV-E10 II
4K APS-C画幅微单相机 标准镜头套装

× 1



E PZ 18-105mm F4 G OSS
S35/APS-C画幅标准变焦G镜头

× 1



ECM-B10
枪型麦克风

× 1



DC-C1
电源适配器

× 1

*此方案预算不含灯光设备，导播台，监视器和电脑等