

SONY

CineAltaV2 分体拓展系统 Mini
CBK-3621XS



小而不凡，创作无界

专为新一代视觉内容创作而设计，超紧凑机身。CineAltaV 2 分体拓展系统 Mini 内置 8.6K 全画幅 CMOS 传感器，在保持 CineAltaV 2 影像质量的同时，体积比二代分体系统小约 70%*1。紧凑设计的每个角落都蕴含着灵活性。纤薄柔软的可拆卸连接电缆，为电影制作带来更大自由度，同时支持 XR 内容创作和拼接拍摄。PL 卡口适配器提供更多镜头选择，并支持元数据记录。可自定义按键和安装螺孔，让摄影师可以自由搭配，精准拍摄。新分体拓展系统 Mini 非常适合手持、云台及 POV（主观视角）拍摄。其极致小巧的设计，将彻底革新 3D 和 360° 拍摄方式。

插入式 ND 滤镜

CineAltaV 2 分体拓展系统 Mini 支持插入 ND 滤镜，以获得理想曝光。操作快速简单，标配滤镜规格包括 Clear、0.3、0.6、0.9、1.2、1.5、1.8、2.1 以及 2.4。此外可根据需要购买额外滤镜。

* 插入 ND 套装 CBK-ND1K



8.6K 全画幅 CMOS 传感器

CineAltaV 2 分体拓展系统 Mini 内置 8.6K 全画幅 CMOS 传感器，以更紧凑的机身拍摄与 CineAltaV 2 相同的图像质量。兼容 CineAltaV 2 8K 和 CineAltaV 2 6K，意味着 CineAltaV 2 6K 用户现在也可以利用 8.6K 传感器的优势 *2。



机身自带螺孔

CineAltaV 2 分体拓展系统 Mini 内置机身上配备 15 个安装螺孔，使配件 youu 更加灵活的安装位置。其中侧面各 3 个、顶部 2 个、底部 3 个、背面 4 个。



可选购12米
超长连接线

探索更多创意拍摄选项，可选配使用超长的 12 米连接线（单独销售）。相比随附的 4.5 米电缆，扩展了拍摄的范围。

*12 米分体延长线 CBK-12C3621


紧凑轻便

体积相比前代缩小约 70%，CineAltaV 2 分体拓展系统 Mini 非常适合手持拍摄，即使是小型稳定器也能轻松搭配。紧凑的设计尺寸仅 63.9 × 103.2×60.2mm（宽×高×深），重量约 1.05 kg*3（含 PL 卡口适配器）或 0.54 kg（E 卡口）。



机身内置陀螺仪

精准拍摄，并保持理想的水平和倾斜角度。CineAltaV 2 分体拓展系统 Mini 机身内置陀螺仪，可让您根据拍摄方向实时查看水平显示。此外，传感器数据也会被捕获到元数据中，以便高效编辑和更快地进行后期制作。



支持 PL 和 E 卡口镜头

可从多种镜头中选择，配备 PL 卡口适配器，便于 E 卡口与 PL 卡口之间的快速切换。同时，还支持根据镜头类型进行精细的法兰距焦点调整。



可拆卸连接线

更细更柔韧的可拆卸连接线，便于调整摄影机设置同时适应狭小空间。此外，电缆的灵活性也使其在多种环境下更易于操作，以实现您的创意表达。



拼接拍摄

可以通过 360° VFX 平台等装置，将多个拍摄视角拼接在一起，扩展您的视觉表达。将多个摄影机传感器模组组合在一起组成一个 VFX 拍摄装备，实现虚拟制作背景拍摄，所有的这一切都可以通过一个紧凑轻便的拍摄系统实现。



3D摄影

通过将两台摄影机传感器模组并排放置，探索高分辨率的立体电影制作，生成更自然的立体影像，增强观众的沉浸感*5。



镜头元数据
输入接口

通过 PL 卡口适配器中 Cooke /i 协议的 LENS META IN 接口，即使使用不支持元数据通信的镜头，也能够记录如焦点、光圈和变焦等元数据。在后期中进行更精准的色彩分级和特效应用。

自定义按键

电影摄影师可以更灵活地拍摄。通过传感器模组操作多种机身功能。配备两个自定义按键，例如：REC 或假色显示切换功能被激活时，按键指示灯会点亮。

防尘、防潮、防震
设计及散热

坚固的设计确保安心稳定的性能。适用于各种环境，具备防尘、防潮和抗震能力*4，同时内置散热风扇，可降低因过热导致的关机风险。

*1. 体积比不包含线缆部分。*2. 需 CineAltaV 2 V4.0 固件支持。*3. 不包括可拆卸连接线。*4. 不保证 100% 防尘和防潮。*5. 需要两台 CineAltaV 2 摄影机。

CBK-3621XS主要规格

摄影机	影像传感器	35mm全画幅单片CMOS影像传感器	接口	DC接口	24 V IN接口: Fischer 3pin × 1 24 V OUT接口: Fischer 3pin × 1
	传感器像素数	约50.0M (总像素数)		镜头元数据输入接口	镜头元数据接口: LEMO 4pin x 1
	ND滤镜	插入式 Clear、0.3 (1/2)、0.6 (1/4)、 0.9 (1/8)、1.2 (1/16)、1.5 (1/32)、 1.8 (1/64)、2.1 (1/128)、2.4 (1/256)		其他	MONITOR IN接口: BNC × 1 (未使用)
	原生ISO感光度	ISO 800/3200(Dual Base ISO)	按键及指示灯	按键	ASSIGN 3 (实体按键) ASSIGN 5 (实体按键)
	动态范围	16 档		指示灯	ASSIGN 3 LED (琥珀色指示灯) ASSIGN 5 LED (琥珀色指示灯) REC Tally (红色指示灯) POWER LED (绿色指示灯)
	镜头卡口	PL卡口 E卡口 (不安装附带的PL适配器)			
	一镜双摄	功耗	最大 约15W (5.5K 2.39:1 120FPS)	附件	4.5米线缆 (1根)
操作温度		0 ° C ~ 40 ° C	摄影机机身适配器 (1个)		
存储温度		- 20 ° C ~ +60 ° C	ND滤镜套装 (1套)		
质量		传感器单元: 约0.54 kg 传感器单元+PL适配器: 约1.05 kg 4.5 米线缆: 约0.86 kg 12米线缆: 约1.40 kg 摄影机机身适配器: 约0.36 kg	垫片(圆形) (1个)		
		垫片(1/3圆形) (15个)			
		E卡口机身盖 (1个)			
		PL卡口机身盖(1个)			
外形尺寸 (宽 x 高 x 深)	传感器单元: 约63.9 x 103.2 x 60.2 mm	使用说明书 (1份)			
		保修卡 (1本)			

“SONY”、“Exmor R”、“Memory Stick”、“Memory Stick Micro”、“M2”、“记忆棒”和  等是索尼公司的商标或注册商标。“酷拍”、“酷拍Mini™”是索尼(中国)有限公司的商标。“SD”和“SDHC”是SD-3C.LCC的商标。“HDMI”、“HDMI”标识和高清晰度多媒体接口是HDMI Licensing LLC的商标或注册商标。索尼公司保留更改产品设计与规格的权利。产品(包括但不限于尺寸、颜色)请以实物为准。所有资料经过小心核对。以求准确。如有疑问，请咨询索尼中国顾客咨询热线。本资料所涉及的地址和电话，均以发行日为准。